



eni i-Sint 0W-40

eni i-Sint 0W-40 je špičkové mazivo syntetické technologie speciálně vyvinuté k mazání zážehových a vznětových motorů osobních automobilů, sportovních automobilů a dodávek provozovaných podle doporučeného postupu údržby vozidel.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Stupeň SAE		0W-40
Hustota při 15 °C	kg/m ³	850
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	13.4
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	75
Viskozita při -35 °C	mPa·s	5800
Viskozitní index	-	180
Bod vzplanutí	°C	230
Bod tuhnutí	°C	-45

VLASTNOSTI A VÝKON

- **eni i-Sint 0W-40** zajišťuje vynikající vlastnosti při studených startech a při velmi nízkých teplotách vždy zaručuje nejlepší mazání.
- Zvláštní formulace **eni i-Sint 0W-40** zaručuje nejlepší ochranu motoru, snižuje opotřebení a tvorbu úsad a i v těch nejextrémnějších jízdních podmínkách vždy zajišťuje původní výkon motoru.
- Vysoká tekutost zajišťuje nejlepší mazání motoru, redukuje tření a aktivně přispívá k úsporám paliva.
- Přítomnost málo odpařitelných složek ve formulaci a současně vysoká tepelná stabilita významně snižuje spotřebu oleje.
- **eni i-Sint 0W-40** vysoce odolává oxidaci v důsledku vysokých teplot za přítomnosti vzduchu a dalších látek a tím umožňuje dlouhé intervaly výměny poskytované výrobcí automobilů s velkým kvalitativním rozpětím.

MEZINÁRODNÍ SPECIFIKACE

- ACEA A3/B4
- API SN

SCHVÁLENÍ

- MB Approval 229.5
- VW 502 00, 505 00
- BMW LL-01
- Renault RN 0700, 0710
- Porsche A40