KATALOGOVÉ LISTY

Grease SAGUS CEP 380

Grease SAGUS CEP 380 je speciální plastické mazivo obsahující grafit, záměrně vyvinuté pro různá použití, při kterých náročné podmínky aplikací neumožňují dosáhnout optimálních výsledků použitím tradičních maziv. Použití velmi jemného a extrémně čistého grafitu a speciálních přísad mu dává vysokou E.P. výkonnost a silnou přilnavost, synergické působení různých složek umožňuje kromě dosažení dobrých výsledků, pokud jde o odolnost vůči vodě, protikorozní vlastnosti a prodlouženou odolnost mazacího filmu.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Grease SAGUS CEP 380

NLGI stupeň konzistence		0/00
Barva	-	černá
Pracovní penetrace po 60 dvojzdvizích	1/10 mm	370-400
Viskozita základového oleje při 40°C	mm^2/s	>1000
Falex test	lbs	>2500
4 kuličkový přístroj, svařovací zatížení	daN	>500
FZG test vyhovující stupeň	-	>12

POUŽITÍ

Díky svým zvláštním vlastnostem je **Grease SAGUS CEP 380** vhodný pro různá průmyslová odvětví, jako jsou:

- Cementářský průmysl: pastorkové převody pohonů pecí, mlýnů, sušáren;
- Keramický průmysl: pastorkové převody na kolech kontinuálních mlýnů;
- Ocelářský průmysl: sloupy lisů pro zápustkovém kování za tepla, posuvné bloky a kolejnice, sestava stojanu, otevřené převody linek, ohřev kol rotační pece v závodech na výrobu bezešvých trubek, velmi výkonné řetězové dopravníky, ozubená kola mostových jeřábů, pracující ve velmi agresivní atmosféře;
- Tepelné elektrárny: parní dmychadla instalovaná na olejových nebo uhelných kotlích;
- Loděnice a lodní opravny: otočné plošiny jeřábů, ozubená kola a vedení mostových jeřábů, šnekové převody zvedáků;
- Manipulační zařízení: jako ochranná a proti zadírající směs na šroubech a spojovacích táhlech ložných desek, čepy a šrouby vodotěsných přepážek, navijáky a palubní navijáky, čepy přívěsů a manipulačních strojů vystavených teplu, slané vodě, bahnu, agresivním atmosférickým vlivům.

Grease SAGUS CEP 380 je díky své vynikající čerpatelnosti zvláště vhodný pro použití s automatickými mazacími postřikovacími systémy různých konstrukcí, jako jsou dvouřadé, akumulátorové, sériové. Nepředstavuje problémy s nekompatibilitou s podobnými mazivy, takže je možné na toto mazivo přejít okamžitě, bez dalších preventivních zásahů; každopádně může poskytovat své pozitivní výkony až po ukončení používání starých výrobků.

SPECIFIKACE

Grease SAGUS CEP 380 vyhovuje požadavkům následujících klasifikací:

- DIN 51826 GFP 00 M-20
- ISO L-XBCHB00